

power cords

Zuverlässige Verbindung – auch bei Vibrationen – unsere Kaltgerätedose C13 mit Verriegelungsfunktion

Unser Kaltgerätedose **C13 locked** gewährleistet eine sichere Stromversorgung in sensiblen Umgebungen, beispielsweise in Rechenzentren, Laboren oder an vibrationsintensiven Anlagen.

Die Verriegelungsfunktion verhindert zuverlässig das unbeabsichtigte Lösen oder Herausziehen des Steckers. Die Entriegelung erfolgt gezielt über den roten Schalter an der Kaltgerätedose C13.

Maximale Belastbarkeit: 10 A – mit der bewährten Qualität einer hochwertigen Kaltgerätedose, geprüft durch KEMA-KEUR (DEKRA), ergänzt durch zusätzliche Sicherheit.



Steckertypen

Kombinierbar mit diversen länderspezifischen Steckern oder mit offenem Ende konfektioniert

Standard

EN IEC 60320-1:2021

Längen

Nach Anfrage

Kabeltypen

H05VV-F 3 G 0,75 / H05VV-F 3G 1,0
SJT 3 x 18 AWG / SJT 3 x 16 AWG / SJT 3 x 14 AWG



HAWA HAns WAgner GmbH

Brunnenstraße 2
D-96358 Reichenbach

T +49 9268 970-0
F +49 9268 970-60

info@hawakabel.com
www.hawakabel.com

